



messe**augsburg**

Halle 7

Technisches Datenblatt

Halle 7

Mit einer Fläche von rund 5.650 m² eignet sich die Halle 7 der Messe Augsburg ideal für Ihre Messen, Kongresse oder Versammlungen.

Bei Belegung der Halle 7 haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Eingängen zu wählen. Östlich von Halle 7 befindet sich das Tagungcenter, welches über den Eingang Süd betreten werden kann. Vom Eingang West aus kann die Halle 7 über die Halle 6 (Foyer) betreten werden.

Immer ein gelungener Empfang: beide Eingangsoptionen ermöglichen Ihnen die herzliche Begrüßung Ihrer Gäste in einer repräsentativen Umgebung. Hier können Sie optional auch einen Garderoben-Service und Catering anbieten.

Das beste daran: Parkplätze befinden sich bei beiden Optionen direkt vor der Tür.

Fläche

Hallenfläche, netto	5.650,15 m ²
---------------------	-------------------------

Abmessungen

Hallenmaße

Halle gesamt	104,26 x 54,19 m
--------------	------------------

Höhe

Stahlträger Längsrichtung	7,00 m
---------------------------	--------

Stahlträgerabstand	17,95 m
--------------------	---------

Stahlquerträger (Rundbereich)	7,86 m
-------------------------------	--------

Stahlquerträger (Mittelbereich)	8,18 m
---------------------------------	--------

Stahlquerträgerabstand	5,04 m
------------------------	--------

Lichte Höhe Lüftungskanäle	7,30 m
----------------------------	--------

Unterkante Luftauslässe	7,00 m
-------------------------	--------

Unterkante Beleuchtung	7,00 m
------------------------	--------

Unterkante Sprinkleranlage	7,00 m
----------------------------	--------

Maße Personentüren

Alle Türen sind Fluchtwegtüren.

5 Personentüren (2-flügelig)

Windfang	2,30 x 1,77 m
----------	---------------

2 Personentüren / Glas (2-flügelig)

zur Halle 6	2,50 x 1,93 m
-------------	---------------

3 Personentüren / Glas (2-flügelig)

zum Tagungcenter	2,50 x 1,83 m
------------------	---------------

2 Notausgangstüren (2-flügelig)

	2,00 x 1,71 m
--	---------------

6 Personentüren (2-flügelig)

im Tor	2,25 x 2,31 m
--------	---------------

Hallentore

6 Hallentore (Schiebetore, 1-flügelig)	4,50 x 4,12 m
--	---------------

Belastbarkeit

Bodenbelastung

Halle ist ebenerdig befahrbar	✓
Radlast, inkl. Bodenkanäle	5,00 t
Flächenlast	1,67 t/m ²

Hängepunkte

- kein Raster
- Hängepunktlast: 30 kg/Hängepunkt

Versorgung

- Bodenkanäle im Abstand von 5,00 m quer zur Halle

Wasser und Abwasser

- Versorgung und Entsorgung in der Halle über Bodenkanäle

Strom

- Versorgung über Bodenkanäle, 32 Kleinverteiler alle 5,00 m im Installationsgang im 1. Untergeschoss mit
 - 4 x Schuko mit 16 A
 - 1 x CEE mit 16 A
 - 1 x CEE mit 32 A
- im Installationsgang im 1. Untergeschoss mit
 - 8 x CEE mit 63 A
- 10 Kleinverteiler im Installationsgang mit
 - 6 x Schuko
 - 2 x CEE mit 32 A
- 10 Kleinverteiler im Installationsgang mit
 - 5 x CEE mit 63 A
- Installationsgang mit
 - 3 x Stützpunktverteiler mit 400 A

- Gesamtleistung max. KW 1.100

Telefon/Internet

- Versorgung über Bodenkanäle

Heizung und Lüftung

- Luftheizung – 4 Zonen mit jeweils 20.000 m³/h Leistung
- 60 verstellbare Zuluftauslässe
- Gasdirektbefuerung
- Abluft zentral pro Zone, 4 Lüftungsdachgeräte

Beleuchtung

- Tageslicht über Glasdach/nicht abdunkelbar
- LED Beleuchtung, dimmbar von 60% – 100%
- Mindest-Mittelwert auf 0,75 m Höhe ca. 300 Lux

Beschallung

- über Dienstleister

Kommunikationstechnik

IP-Anschluss	symmetrisch 5 Mbit/s	
IP-Anschluss	symmetrisch 10 Mbit/s	
Business IP-Anschluss	symmetrisch 50 Mbit/s	
Business IP-Anschluss	symmetrisch 100 Mbit/s	
WLAN		✓
Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung je Nutzer		
WLAN		✓
auf Anfrage zusätzlich für einzelne Veranstaltungen als nicht öffentlicher Zugangspunkt		
Anntennenanschlüsse		✓